

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**Набор заземления L-3000 быстрый монтаж D20****Артикул №**

261212

**Техническое описание**

Набор заземления L-3000 быстрый монтаж D20 служит для организации точки заземления для последующего подключения к системе молниезащиты, ГЗШ (главной заземляющей шине), распределительному щиту электроснабжения или газовому котлу. Согласно ПУЭ 1.7 и ГОСТ 58882-2020 сопротивление заземляющего контура должно быть от 10 до 30 Ом.

Комплектация

- Безмуфтовые стержни с цапфой диаметром 20 мм
- Наконечник стержня
- Ударная насадка
- Диагональный соединитель
- Антикоррозионная лента 10 м
- Инструкция по монтажу системы
- Строительные перчатки

Технические характеристики

Материал	Горячецинкованная сталь, StZn
Длина заземляющего стержня	3000 мм
Вес (1 ед.)	8,80 кг
Вес упаковки (1 ед.)	8,80 кг
Соответствует стандартам	ГОСТ Р 62561-1, ГОСТ Р 59789-2021



тел.

+7 910 424 78 75



почта

info@gromtor.ru
www.gromtor.ru

адрес

117534, г. Москва,
Варшавское ш., д. 150 к. 2, оф. 1030