

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ****Набор заземления L-4500 быстрый монтаж D20****Артикул №**

262212

**Техническое описание**

Набор заземления L-4500 быстрый монтаж D20 служит для организации точки заземления для последующего подключения к системе молниезащиты, ГЗШ (главной заземляющей шине), распределительному щиту электроснабжения или газовому котлу. Согласно ПУЭ 1.7 и ГОСТ 58882-2020 сопротивление заземляющего контура должно быть от 10 до 30 Ом.

Комплектация

- Безмуфтовые стержни с цапфой диаметром 20 мм
- Наконечник стержня
- Ударная насадка
- Диагональный соединитель
- Антикоррозионная лента 10 м
- Инструкция по монтажу системы
- Строительные перчатки

**Технические характеристики**

<b>Материал</b>	Горячецинкованная сталь, StZn
<b>Длина заземляющего стержня</b>	4500 мм
<b>Вес (1 ед.)</b>	12,50 кг
<b>Вес упаковки (1 ед.)</b>	12,50 кг
<b>Соответствует стандартам</b>	ГОСТ Р 62561-1, ГОСТ Р 59789-2021



тел.

+7 910 424 78 75



почта

[info@gromtor.ru](mailto:info@gromtor.ru)  
[www.gromtor.ru](http://www.gromtor.ru)

адрес

117534, г. Москва,  
Варшавское ш., д. 150 к. 2, оф. 1030